

ES – Vyhlásenie zhody



Dolepodpísaný zástupca

Výrobcu: TVAREKO s.r.o., Royova 16, 080 05 Prešov

Výrobňa: TVAREKO s.r.o., výrobný závod, Areál PD, 080 06 Vyšná Šebastová

Týmto vyhlasuje, že výrobok:

DT 15 – nenosná debniaca tvarovka, 150x250x500 mm

DT 25 – nenosná debniaca tvarovka, 250x250x500 mm

Je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaná v súlade s návodom na použitie a že sa na výrobok a jeho výrobnú uplatňuje norma STN EN 15435 (72 3065): 2009 – Betónové prefabrikáty. Dielce na stratené debnenie, tvarovky z obyčajného a z ľahkého betónu.

Výrobok je v zhode v nasledujúcich jeho vlastnostiach: tvar a rozmer, hrúbka bočnej steny, hrúbka rebra, objemová hmotnosť, pevnosť v ťahu pri ohybe steny, nasiakavosť vztláním.

V rámci počiatkových skúšok typu sa overili:

Vlastnosť/skúška	Kritérium vyhodnotenia	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Rozmer - dĺžka	500 ± 5 mm	BB 2011/0284 ⁽¹⁾
Rozmer - šírka	150 ± 5 mm 250 ± 5 mm	BB 2011/0284 ⁽¹⁾
Rozmer - výška	250 + 3mm, - 5 mm	BB 2011/0284 ⁽¹⁾
Hrúbka bočnej steny	33 ± 2 mm	BB 2011/0284 ⁽¹⁾
Rovinnosť úložnej plochy	Odchýlka: ± 3 mm	BB 2011/0284 ⁽¹⁾
Kolmosť úložnej plochy	Odchýlka: ± 3 mm	BB 2011/0284 ⁽¹⁾
Vzhľad prvkov	Rovnomerná zrnitosť povrchu, bez výrobných väd	BB 2011/0284 ⁽¹⁾
Objemová hmotnosť	2000 kg.m ⁻³ ± 10 %	BB 2011/0284 ⁽¹⁾
Reakcia na oheň	Trieda A1	BB 2011/0284 ⁽¹⁾
Nasiakavosť vodou vztláním	Koeficient nasiakavosti max: 12 g.m ⁻² .s	
Pevnosť v ťahu pri ohybe bočníc	F _{min} =3,0 MPa	BB 2011/0284 ⁽¹⁾

Použite výrobku:

Na všetky druhy muriva pri nenosnom využití v stenách, stĺpoch a priečkach v pozemnom alebo inžinierskom staviteľstve.

Názov a adresa akreditovanej skúšobne:

⁽¹⁾ BetónRáció, s.r.o. Skladová 2, 917 00 Trnava, Slovenská republika, akreditované Skúšobné laboratórium DAP.

Zodpovedná osoba: Ing. Viktor Čop

podpis:

V Prešove, dňa 18.9.2012

TVAREKO s.r.o.
Royova 16, 080 05 PREŠOV
IČO:36 462 233
IČ DPH: SK2020012225